



## SP - SERBATOIO SFERICO

TIPO	ATTACCO	CAPACITÀ	PALLETTIZZAZIONE n. serbatoi
<b>24 SP</b>	1"	24 litri	54

- Pressione massima di esercizio 8 bar
- Membrana intercambiabile in gomma butile



## CY - SERBATOI CILINDRICI

TIPO	ATTACCO	CAPACITÀ	PALLETTIZZAZIONE n. serbatoi
<b>24 CY</b>	1"	20 litri	56
<b>60 CY</b>	1"	60 litri	15
<b>100 CY</b>	1"	100 litri	12
<b>200 CY</b>	1½"	200 litri	6
<b>300 CY</b>	1½"	300 litri	6

- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Membrana intercambiabile in gomma butile



## TUBI FLESSIBILI

TIPO	TUBO	ATTACCHI	LUNGHEZZA
<b>FH 5</b>	1"	1" x 1"	500 mm
<b>FH 6</b>	1"	1" x 1"	600 mm
<b>FH 10</b>	1"	1" x 1"	1000 mm

- Tubi flessibili in gomma EPDM
- Pressione massima di esercizio 10 bar



## TUBI FLESSIBILI COMPLETI DI GOMITO

TIPO	TUBO	ATTACCHI	LUNGHEZZA
<b>FHC 5</b>	¾"	1" x 1"	500 mm
<b>FHC 6</b>	1"	1" x 1"	600 mm

- Tubi flessibili in gomma EPDM
- Pressione massima di esercizio 10 bar



## FV - VALVOLE DI FONDO

TIPO	ATTACCO
<b>FV 0.5</b>	½"
<b>FV 0.75</b>	¾"
<b>FV 1</b>	1"
<b>FV 1.25</b>	1¼"
<b>FV 1.5</b>	1½"
<b>FV 2</b>	2"

- Valvole di fondo in ottone con filtro di aspirazione in acciaio inossidabile



## CV - VALVOLE DI RITEGNO

TIPO	ATTACCO
<b>CV 0.5</b>	½"
<b>CV 0.75</b>	¾"
<b>CV 1</b>	1"
<b>CV 1.25</b>	1¼"
<b>CV 1.5</b>	1½"
<b>CV 2</b>	2"

- Valvole di ritegno in ottone



## PRESSOSTATO

TIPO	ATTACCO	TARATURA (*)
<b>FSG 2</b>	¼" femmina	1.4 ÷ 2.8 bar

(\*) Regolabile



## MANOMETRO

TIPO	ATTACCO	DIAMETRO	SCALA
<b>G 2</b>	¼" centrale	50 mm	0 ÷ 6 bar



## RACCORDI 3-5 VIE

TIPO	ATTACCO
<b>BC/3 - 3 vie</b>	1"
<b>BC/4 - 4 vie</b>	1"
<b>BC/5 - 5 vie</b>	1"

- **BC/3:** raccordo a tre vie in ottone con connessioni da 1" gas
- **BC/4:** raccordo a quattro vie in ottone con connessioni da ½" gas e ¼" gas
- **BC/5:** raccordo a cinque vie in ottone con connessioni da 1" gas e ¼" gas